

Peintre applicateur de revêtements

Aide document unique / fiche d'entreprise

Si ce document peut présenter une aide importante dans la rédaction du Document Unique ou de la Fiche d'Entreprise, il ne faut pas oublier les points suivants :

- · Quels sont les risques des autres métiers de l'entreprise ?
- · Les dangers notés correspondent-ils aux risques rééls après évaluation dans l'entreprise concernée ?



CARACTÉRISTIQUES MÉDICO-PROFESSIONNELLES

Lieux de travail

Les informations contenues dans la base de données FMP le sont à titre indicatif et devront être validées par une démarche d'évaluation des risques.

Chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des conséquences éventuelles) de ces données.

Chaque FMP présente une liste de dangers à priori. C'est vous qui devriez ensuite évaluer les risques, entreprise par entreprise, poste par poste.

Caractéristiques ☐ Nuisances ☐ Préventions ☐

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
atelier	confinement manque de ventilation 💆	aérer, ventiler, locaux à polluant à risque spécifique 💆
		entretenir le système de ventilation
		porter un appareil de protection respiratoire en l'absence de ventilation adaptée
		porter un appareil de protection respiratoire isolant à adduction d'air
		adapter un mode opératoire écrit
	incendie	remplacer les produits les plus inflammables
		interdire de fumer
		prévenir l'incendie 땣
		organiser la lutte contre l'incendie 땣
		mettre en place la CAT devant une brûlure
	bruit impulsionnel 莫	
	bruit superieur a 80 dB 💴	



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
		réduire le bruit 💆
		signaler les lieux bruyants 💆
		porter des protecteurs individuels contre le bruit 💟
		informer et former sur le bruit 🕎
		vérifier l'absence d'ototoxique professionnel 🕎
	espace de travail avec sol encombré	ranger
	coactivite (plusieurs activites concomitantes dans un meme lieu)	établir un plan de prévention entre entreprise intervenante et utilisatrice
chantier en intérieur dans les métiers du BTP	coactivite (plusieurs activites concomitantes dans un meme lieu)	établir un plan de prévention entre entreprise intervenante et utilisatrice
bâtiment en rénovation	amiante (fibre) 💆	
		évaluer le risque amiante 💴
		contrôler les VLEP(amiante) 🛄
		respecter les interdictions d'affectation (amiante) 💆
		prévenir le risque amiante (sous section 3) 💆
		prévenir le risque amiante (sous section 4) 💴
		porter des EPI adaptés au risque amiante 🕎
		former au risque amiante 🕎
		rédiger la fiche d'exposition à l'amiante



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
		traiter les déchets (amiante) 莫
	plomb (SIR) 💟	
habitation du client	contraintes liées aux caractéristiques de l'habitation	
local occupé par du public, des clients	gene dans l'activite	informer et former les salariés aux risques et aux procédures mises en place
dépôt		

Organisation du travail

Les informations contenues dans la base de données FMP le sont à titre indicatif et devront être validées par une démarche d'évaluation des risques.

Chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des conséquences éventuelles) de ces données.

Chaque FMP présente une liste de dangers à priori. C'est vous qui devriez ensuite évaluer les risques, entreprise par entreprise, poste par poste.

Caractéristiques 🔲 Nuisances 🔲 Préventions 🗍

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
horaires réguliers de jour	pas de nuisance liée à cette caractéristique	
travail au sein d'une équipe	contrainte relationnelle	
		faciliter la communication
travail géré seul	isolement psychologique 💟	favoriser le travail en réseau
	manquer de moyens ou de temps pour faire un travail de qualite	



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
	surcharge de travail ressentie	
		veiller à la gestion des volumes de travail
délais à respecter	travail sous contrainte de temps imposee (travail a la chaine, cadence elevee, salaire au rendement,	veiller à la gestion des volumes de travail
travail en présence du donneur d'ordres	contact avec la clientele generant une charge mentale particuliere	former à la CAT face à une personne agressive
		former à la CAT face à des personnes différentes
		former à la CAT face à des personnalités difficiles

Tâches

Les informations contenues dans la base de données FMP le sont à titre indicatif et devront être validées par une démarche d'évaluation des risques.

Chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des conséquences éventuelles) de ces données.

Chaque FMP présente une liste de dangers à priori. C'est vous qui devriez ensuite évaluer les risques, entreprise par entreprise, poste par poste.

Caractéristiques ☐ Nuisances ☐ Préventions ☐

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
préparer le chantier		
approvisionner le chantier en matériaux (peintre applicateur revêtement)	port de charge (déplacement horizontal) 💴	



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
		prévenir les risques liés à la manutention manuelle 🛄
		Utiliser des aides à la manutention 🕎
		améliorer la préhension des charges
		respecter les limites de port de charges réglementaires 莫
		porter des chaussures de sécurité
		informer et former à la manutention manuelle 💆
		proposer une formation action PRAP 땣
déplacer et protéger le mobilier et les sols	posture agenouillée	
	port de charge (déplacement horizontal) 💆	
		prévenir les risques liés à la manutention manuelle 🛄
		Utiliser des aides à la manutention 😈
		améliorer la préhension des charges
		respecter les limites de port de charges réglementaires 💆
		porter des chaussures de sécurité
		informer et former à la manutention manuelle 💆
		proposer une formation action PRAP 🕎
décoller les papiers peints	espace de travail situé en hauteur 🕎	mettre les équipements de travail en conformité 🕎
		supprimer les postes de travail à l'échelle 🕎
		mettre à disposition une plate-forme de travail 💟



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
		utiliser un échafaudage conforme à la réglementation 寞
	produits chimiques (cf produits)	
	mouvement répétitif du membre supérieur	alterner les tâches
	posture du corps entier	
préparer le support (peintre applicateur revêtement)	poussieres (cf produits)	
	espace de travail situé en hauteur 💢	mettre les équipements de travail en conformité 🛄
		supprimer les postes de travail à l'échelle 땣
		mettre à disposition une plate-forme de travail 💆
		utiliser un échafaudage conforme à la réglementation 🕎
	posture de l'épaule avec élévation de l'épaule	aménager le poste de façon ergonomique
		choisir un matériel ergonomique
	posture agenouillée	
	posture 💢	
poser des papiers peints	espace de travail situé en hauteur 💟	mettre les équipements de travail en conformité 💟
		supprimer les postes de travail à l'échelle 땣
		mettre à disposition une plate-forme de travail 💆
		utiliser un échafaudage conforme à la réglementation 💆
	contact main outil	mettre en place une protection de la main
	produits chimiques (cf produits)	



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
	posture du corps entier	
	posture de l'épaule avec élévation de l'épaule	aménager le poste de façon ergonomique
		choisir un matériel ergonomique
	mouvement répétitif du membre supérieur	alterner les tâches
lessiver les vieilles peintures	posture du corps entier	
	mouvement répétitif du membre supérieur	alterner les tâches
	produits chimiques (cf produits)	
	plomb (SIR) 💢	
	posture 💆	
décaper à chaud des surfaces à peindre	contact avec les pieces chaudes	porter des gants
		mettre en place la CAT devant une brûlure
décaper chimiquement les surfaces à peindre	decapant	porter des gants de protection contre les risques chimiques et microbiologiques
		porter des lunettes ou une visière de protection
		appliquer des crèmes protectrices et crèmes d'entretien
	produits chimiques (cf produits)	
décaper mécaniquement les surfaces à peindre	poussiere de ponçage, grattage, decapage de peinture (cf produits)	
	mouvement répétitif du membre supérieur	alterner les tâches
appliquer la peinture	utilisation de produits chimiques (lire chapitre ci dessous : public et produits)	



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
	espace de travail situé en hauteur 💴	mettre les équipements de travail en conformité 👢
		supprimer les postes de travail à l'échelle 🕎
		mettre à disposition une plate-forme de travail 💆
		utiliser un échafaudage conforme à la réglementation 👢
	posture du corps entier	
	mouvement répétitif du membre supérieur	alterner les tâches
	nuisances du peintre applicateur de revêtements	
poser des revêtements textiles	posture du corps entier	
	mouvement répétitif du membre supérieur	alterner les tâches
	outil tranchant	former SST
		mettre à disposition une trousse d'urgence
nettoyer le matériel	solvants (cf produits)	
nettoyer le chantier (peintre applicateur de revêtements)	poussiere de ponçage (cf produits)	
conduire un véhicule utilitaire	déplacement routier	
		prévenir le risque routier
		aménager des accès
		former les conducteurs routiers 💟
		signaler temporairement et baliser le chantier
		informer le salarié sur la prise de substances et la conduite 💟



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
		choisir des véhicules à poste de conduite ergonomique
		signaler les dénivelés
		utiliser des véhicules appropriés 땣
		utiliser du matériel sur roulettes
		informer sur risque routier et affections incompatibles avec la conduite
		informer et former à la manutention manuelle 땣
		mettre à disposition des sanitaires à proximité
		limiter les organisations en horaires atypiques
		respecter les temps de repos
		privilégier les horaires favorisant la récupération
	contrainte de la conduite VL professionnelle	
		utiliser des véhicules appropriés 땣
		respecter l'interdiction d'utilisation du téléphone au volant en conduisant 💴
		former le conducteur de véhicule léger
		informer sur risque routier et affections incompatibles avec la conduite
		informer le salarié sur la prise de substances et la conduite 💆
	posture assise 🕎	



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
		limiter la posture assise prolongée
		veiller à l'ergonomie du poste
		informer sur la prévention des TMS
effectuer des tâches annexes du peintre applicateur de revêtement		

Outils et équipements

Les informations contenues dans la base de données FMP le sont à titre indicatif et devront être validées par une démarche d'évaluation des risques. Chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des conséquences éventuelles) de ces données.

Chaque FMP présente une liste de dangers à priori. C'est vous qui devriez ensuite évaluer les risques, entreprise par entreprise, poste par poste.

Caractéristiques 🔲 Nuisances 🗖 Préventions 🗖

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
brosse (peintre applicateur revêtement)		
rouleau		
pistolet à peinture	aérosols (cf. produit)	
seaux de peinture (peintre applicateur revêtement)		
ciseaux	objets coupants	mettre à disposition une trousse d'urgence
		former SST



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
		porter des gants adaptés
cutter	nuisances spécifiques au cutter 💆	conseils de prévention - utilisation du cutter
		utiliser un cutter à lame rétractable
brosse à encoller		
table à tapisser		
petit matériel du tapissier		
agrafeuse		
grattoir		
spatule	outil coupant	
		former SST
		mettre à disposition une trousse d'urgence
papier abrasif		
ponceuse	projection d'éclats	
		porter des lunettes ou une visière de protection
	outil coupant	
		former SST
		mettre à disposition une trousse d'urgence
	matériel électrique défectueux	respecter le degré et la classe de protection 💆
		signaler toute prise électrique détériorée à la personne habilitée



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
		maintenir et contrôler régulièrement le matériel électrique
	bruit superieur a 80 dB 💴	
		réduire le bruit 💆
		signaler les lieux bruyants 💆
		porter des protecteurs individuels contre le bruit 💆
		informer et former sur le bruit 🕎
		vérifier l'absence d'ototoxique professionnel 💆
	vibration transmise au systeme main/bras superieure au seuil d'alerte	
		utiliser des solutions techniques alternatives (vibrations)
		choisir les outils les moins vibrants
		entretenir le matériel (vibrations)
		porter des gants (vibrations)
		limiter les durées d'exposition (vibrations)
		informer sur le risque vibrations 🛄
décolleuse		
chalumeau 💢	flamme	mettre en place la CAT devant une brûlure
		porter des gants appropriés à l'activité 💟
échafaudage roulant	espace de travail situé en hauteur 💢	mettre les équipements de travail en conformité 🛄



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
		supprimer les postes de travail à l'échelle 💆
		mettre à disposition une plate-forme de travail 💟
		utiliser un échafaudage conforme à la réglementation
balai ordinaire	remise en suspension des poussieres	prévenir la remise en suspension des poussières
escabeau à plate-forme		
aspirateur		
véhicule utilitaire léger (VUL) 💟	déplacement des charges à l'intérieur du véhicule	
	véhicule utilitaire non sécurisé	conseils de prévention - véhicule utilitaire léger (VUL) 💴

Produits, matériaux et publics concernés

Les informations contenues dans la base de données FMP le sont à titre indicatif et devront être validées par une démarche d'évaluation des risques.

Chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des conséquences éventuelles) de ces données.

Chaque FMP présente une liste de dangers à priori. C'est vous qui devriez ensuite évaluer les risques, entreprise par entreprise, poste par poste.

Caractéristiques 🔲 Nuisances 🔲 Préventions 🗍

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
peintures en phase solvant 💟	solvant organique 🕎	
		si possible substituer les plus dangereux



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
		capter au point d'émission 🕎
		aérer, ventiler, locaux à polluant à risque spécifique 💆
		porter des EPI adaptés
		former à la lecture de l'étiquetage des produits
		former à l'utilisation des produits
		respecter les règles d' hygiène 🔟
		informer sur la prévention renforcée chez la femme en âge de procréer
		utiliser systèmes automatisés de nettoyage en vase clos
		prévenir l'incendie 莫
	resine epoxydique 💟	
		éviter contact mains et visage
	thermoplastique polyvinylique	
	plastique thermodurcissable polyurethane	
		porter un appareil de protection respiratoire isolant à adduction d'air
	xylene	
	toluene 💴	si possible substituer les plus dangereux
peintures en phase aqueuse 💟	acrylate	
	thermoplastique polyvinylique	
	resine epoxydique 😈	



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
		éviter contact mains et visage
	ether de glycol 땣	porter des gants adaptés au risque chimique
	plastique thermodurcissable polyurethane	
		porter un appareil de protection respiratoire isolant à adduction d'air
colles (revêtements)	adhesif, colle vinylique	adapter l'aération et la ventilation
	acrylate	
	adhesif, colle cellulosique, amylacee	
	adhesif, colle epoxy	
solvant ou diluant	solvant organique 💆	
		si possible substituer les plus dangereux
		capter au point d'émission 💆
		aérer, ventiler, locaux à polluant à risque spécifique 🛄
		porter des EPI adaptés
		former à la lecture de l'étiquetage des produits
		former à l'utilisation des produits
		respecter les règles d' hygiène 🕎
		informer sur la prévention renforcée chez la femme en âge de procréer
		utiliser systèmes automatisés de nettoyage en vase clos
		prévenir l'incendie 🕎



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
décapant de peinture	dichloromethane	substituer
poussières de ponçage, grattage, décapage de peintures ָ	silice cristalline 💆	
		choisir les produits les moins dangereux et les moins volatils
		aspirer au poste de travail
		changer les filtres
		porter un appareil de protection respiratoire filtrant anti-aérosol FFP3
		Proscrire le balayage à sec, utiliser l'aspirateur et le nettoyage à l'humide
		respecter les règles d' hygiène 💆
		mettre à disposition des vestiaires à double compartiment
	chrome 💆	
	dioxyde de titane 💟	
	amiante (fibre) 💢	
		évaluer le risque amiante 💆
		contrôler les VLEP(amiante) 💆
		respecter les interdictions d'affectation (amiante) 땣
		prévenir le risque amiante (sous section 3) 與
		prévenir le risque amiante (sous section 4) 💆
		porter des EPI adaptés au risque amiante 💴



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
		former au risque amiante 🕎
		rédiger la fiche d'exposition à l'amiante
		traiter les déchets (amiante) 💴
	plomb (SIR) 💆	
	cadmium (SIR)	
		substituer les cancérogènes catégories 1A et 1B
lessives	soude	appliquer des crèmes protectrices et crèmes d'entretien
papier peint		
tissu mural		
vernis de revêtements intérieurs		
enduits		

Tenues de travail

Les informations contenues dans la base de données FMP le sont à titre indicatif et devront être validées par une démarche d'évaluation des risques.

Chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des conséquences éventuelles) de ces données.

Chaque FMP présente une liste de dangers à priori. C'est vous qui devriez ensuite évaluer les risques, entreprise par entreprise, poste par poste.

Caractéristiques Nuisances Préventions

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
chaussures de sécurité antidérapantes		



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES	NUISANCES ET CONTRAINTES À RECHERCHER	PRÉVENTIONS
masque		
tenue personnelle souvent portée	salissures des tenues	faire fournir la tenue de travail (par l'entreprise)
		adapter sa tenue de travail
		changer fréquemment de tenue de travail
		mettre à disposition des vestiaires à double compartiment
gants adaptés à l'activité		
lunettes de protection		
protections auditives 🕎		
casque		
combinaison intégrale jetable	inconfort lié à la tenue	
gants adaptés aux produits chimiques utilisés.		

Aide documents uniques / Fiche d'entreprise issue de la FMP Peintre applicateur de revêtements consultable sur https://www.fmppresanse.fr